



TOGUNA Motors



CONQUER EV E820

Votre véhicule incontournable pour le transport de produits frais, surgelés, laitiers, fruits et légumes.



Service Client: +223 44 97 93 93 - 84 64 01 25 - 84 91 13 81

E-mail: togunamotors@groupepetoguna.com

Suivez nous sur:

Spécification	Unité	EV-200	EV-300	EV-580	EV-580S
Capacité de refroidissement — alimentation CC					
Réfrigération @30/0°C	W	2200	3000	4650	5650
Congélation @30/-20°C	W	1250	1700	2650	2900
Capacité de refroidissement — alimentation de secours monophasée					
Réfrigération @30/0°C	W	2200	3000	4650	5650
Congélation @30/-20°C	W	1250	1700	2650	2900
Performance du ventilateur d'évaporation					
Débit d'air @0 PA	m³/h	700	1500	1800	2000
Performances clés					
Efficacité énergétique (réfrigération)	-			1.3	1.3
Chauffage (option PTC)	W	1500	1500	2500	2500
Puissance max. consommée	W	1480	2230	4500	5500
Plage de température de fonctionnement	°C	-10 à 55 (réfrigération)	-10 à 55 (réfrigération)	-15 à 55 (réfrig.) / -25 à 55 (chauffage)	-15 à 55 (réfrig.) / -25 à 55 (chauffage)
Alimentation électrique					
Alimentation CC haute tension	V	210~450	210~450	300~750	300~750
Alimentation de secours	-	1Ph-220V-50Hz	1Ph-220V-50Hz	3Ph-380V-50Hz* / 1Ph-220V-50Hz	3Ph-380V-50Hz* / 1Ph-220V-50Hz
Alimentation de contrôle	V	12	12	24	24
Poids					
Condenseur	Kg	75	84	83	99
Évaporateur	Kg	9	15	16	99
Dimensions					
Condenseur (L×P×H)	mm	820×1090×250	1206×550×250	1436×572×508	1436×572×508
Évaporateur (L×P×H)	mm	608×490×187	905×505×180	1080×592×238	1376×622×235
Charge de réfrigérant					
R-404a	Kg	1.3	1.3	2.4	2.4

Spécifications non contractuelles modifiables sans préavis

* En alimentation de secours triphasée, les performances de l'unité sont identiques à celles de l'entrée d'alimentation CC.

