

## Caractéristiques Techniques des Brises Roches pour Excavatrices LOVOL

| PARAMETRE                           |       | 185 (FR480E) | 165 (FR330D) |
|-------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| POIDS DU CARGO                      | KG    | 2375         | 1442         |
| Poids total (côté / dessus / boîte) | KG    | 4655         | 2751         |
| Longueur (côté / haut / boîte)      | MM    | 3284         | 280          |
| Largeur (Côté / Haut / Boîte)       | MM    | 755          | 665          |
| Hauteur (côté / haut / boîte)       | MM    | 1642         | 1378         |
| Pression de fonctionnement          | KG/CM | 220-270      | 160-180      |
| Plage de débit hydraulique          | L/MIN | 220-270      | 200-260      |
| Fréquence d'impact                  | BPM   | 120-200      | 240-400      |
| Diamètre du ciseau                  | MM    | 185          | 165          |
| Poids du ciseau                     | KG    | 287          | 205          |
| Transporteur approprié              | TONNE | 40-55        | 30-40        |



**TOGUNA MOTORS SARL**

FALADIE, ZONE AEROPORTUAIRE, ROUTE AEROPORT DE  
BAMAKO B.P.: E1218

E-MAIL : togunamotors@groupefoguna.com

Dealer