



TOGUNA Motors



TOGUNA Motors

Caractéristiques Techniques des tracteurs 220CV / ACCESSOIRES**Annexe 1 : Caractéristiques Techniques des tracteurs 220CV, 4WD**

Paramètres du Tracteur	Modèle		LOVOL TR2204
	Type d'entraînement		4WD
	Dimensions hors-tout L×W×H (mm)		5300 x 2300 x 3150
	Empattement (mm)		2727
	Garde au sol (mm)		495
	Poids (kg)		6250 (Des pneumatiques simples) / 7050 (Pneumatiques jumelés)
	Rayon de braquage minimum (m)		7.0±0.3
Spécifications du moteur	Modèle		SDEC SC7H220.2G2
	Type		6 cylindres, diesel
	Puissance (kw/hp)		162 /220
	Vitesse (rpm)		2200
Mécanisme de déplacement	Embrayage		Embrayage à sec
	Boîte de vitesse		Formule de composition 16F+16R, mécanique avec vitesse variable de classe
	Entraînement principal		Engrenages coniques en spirale
	Différentiel		Verrouillage différentiel mécanique
	Blocage différentiel		Pin type blocage différentiel
	Transmission finale		Engrenage planétaire à un étage
Mécanisme de déplacement	Pneu	Avant	16.9R28
		Arrière	20.8R38
	Frein		Disque à sec
Dispositif de travail	Système hydraulique	Force de levage à 610mm après le point de levage (KN)	45
		Suspension à 3-Point	III classe de suspension
	P.T.O	Rotation Vitesse (rpm)	540/1000

**TOGUNA MOTORS SARL**

FALADIE, ZONE AEROPORTUAIRE, ROUTE AEROPORT DE

BAMAKO B.P.: E1218

E-MAIL : togunamotors@groupeoguna.com

Dealer



TOGUNA Motors

LOVOL
AGRICULTURE



TOGUNA Motors



LOVOL TR2204



TOGUNA MOTORS SARL
FALADIE, ZONE AEROPORTUAIRE, ROUTE AEROPORT DE
BAMAKO B.P.: E1218
E-MAIL : togunamotors@groupeoguna.com

Dealer