



HUAWEI P30 Pro
LEICA QUAD CAMERA

SINOTRUK 6X4 CAMION DE DEPANNAGE VL & PL



SINOTRUK

SERIE HOWO



DETAILS TECHNIQUES

SINOTRUK 6X4 CAMION DEPANNEUR VL+PL

Cabine : G7-P, avec une couchette avec climatisation

Moteur : MC11.39-30, 390Hp, EUROIII

Cadre : 8+5

Boîte de vitesses : ZF16S2230+PDF

Essieu avant : 9,5 t

Essieu arrière : 2*16t

Pneu : 315/80R22.5

Capacité du réservoir de carburant : 400L

Avec roue de secours

Poids de chargement utile de la plate-forme : 18000kg

Avec cabestan 100kn

Longueur du câble en acier : 25 m

Taille de la plate-forme (intérieur) : 8310×2545mm

Poids de levage : 16.000kg

Vitesse maximale : 102km/h

Avec un crochet de chaîne à bande

Avec encorbellement

Poids maximum du corbeau : 18.000kg

Longueur de course maximale : 1700 mm



SINOTRUK PRINCIPAUX PARAMETRES TECHNIQUES DE LA DEPANNEUSE

NOM		SPÉCIFICATION PRINCIPALE
MODÈLE CARGO		Planche pliante améliorée
Système de levage	Levage de roue	Trois levages robustes
	Poids de levage maximum (kg)	18000
	Masse de levage maximale déployée (kg)	11500
	Longueur maximale de l'élévateur (mm)	1700 (mettre le hayon à plat), 2700 (mettre le hayon à la verticale)
	Course de dilatation de levage (mm)	1700
	Angle de pliage (°)	-5 ~ 10
	La distance maximale entre le sol et la fourche saillante (mm)	1300
Planche plate	Masse portante maximale de la planche (kg)	18000
	Matériel	Plaque anti-usure de mine
	Longueur extérieure × largeur (mm)	Référence 8350x2550
	Longueur intérieure × largeur (mm)	Référence 8310x2545
	Hauteur la plus basse de la planche au sol (mm)	1370
	Angle minimum de la planche au sol (°)	10
	Modèle queue	Pli érigé
Treuil	Longueur de la queue (mm)	1250
	Nombre	1
	Puissance de traînée (kN)	
	Diamètre de la corde (mm)	100
Grue	Longueur de corde (m)	Φ15
	Masse maximale de levage (kg)	25
	Nombre de segments de flèche/longueur de base de la flèche (mm)	16000
	Plage de fonctionnement maximale (m)	5/5800
	Masse de levage maximale en extension totale (horizontale) (kg)	19.2
	Hauteur de levage maximale (mm)	1300
	Angle de rotation de la flèche/plage de rotation de la flèche (°)	21600
	Type de jambe/plage d'envergure de jambe (mm)	1 ~ 75/360