



TOGUNA Motors



SPECIFICATION TECHNIQUE → REMORQUE BI-TRAIN

ARTICLE	UNITE	QUANTITE	REMORQUE AVANT	REMORQUE ARRIERE
Surdimensionné			11350*2700 ; la hauteur est déterminée par la hauteur de la selle	12690*2700 ; la hauteur est déterminée par la hauteur de la selle
Charge utile				50T
Essieu	Unité	3	FUWA 13T	FUWA 13T
Pneu	Unité	12	315/80R	315/80R
Bord	Unité	12	9.0*22.5	9.0*22.5
Suspension	Poser	3	Suspension renforcée HUAJUN	Suspension renforcée HUAJUN
Ressort à lames	Unité	10	Largeur 90mm, épaisseur 13mm	Largeur 90mm, épaisseur 13mm
Atterrissage	Paire	1	JOST A300	JOST A300
King pin	Unité	1	Type monté 90#	Type monté 90#
Valeur Relay			WABCO	WABCO
Boîte à bave	Unité	1	Normes d'usine	Normes d'usine
Plaques alaires supérieures et inférieures			16mm/16mm	16mm/16mm
Épaisseur du fonds			8mm	8mm
Poutres principales			600mm	550mm
Poutre latérale			Acier 16# canal	Acier 18# canaux
Flanc			2000mm	3mm / plaque diamant
Sol			Plaque diamantée de 3 mm	1520mm * 6000mm
Ciré				800g/carré
Bâche			9000mm * 6000mm	
			800g/carré	



TOGUNA MOTORS SARL
 FALADIE, ZONE AEROPORTUAIRE, ROUTE AEROPORT DE
 BAMAKO B.P.: E1218
 E-MAIL : togunamotors@groupeoguna.com

Dealer