



TOGUNA Motors



IMAGES
D'ILLUSTRATION

SINOTRUK TRACTEUR LOURD 6X6 HOWO



SINOTRUK - TOGUNA MOTORS

Zone Aéroportuaire, Route de Sénou, B.P.: E1218
Bamako - MALI

Contact : +223 44 97 94 00 / 44 97 93 93 -- Fax : +223 20 20 30 83

E-mail : togunamotors@groupepetoguna.com

- TRACTEUR LOURD 6X6 HOWO -

PRINCIPAUX PARAMÈTRES ET CONFIGURATIONS

Modèle		
Type d'entraînement		6×6
Paramètres de masse	Masse totale/Masse à vide (kg)	41000/13000
	Capacité de charge verticale nominale (kg)	28000
	Capacité de traction (kg)	100000
	Roulement à pleine charge sur divers essieux (kg)	Essieu
		Essieu intermédiaire
		Essieu arrière
Paramètres de cote	Dimensions hors tout (mm)	7720×2500×3266 (pleine charge)
	Voie de roue (mm)	1884/1873
	Empattement (mm)	3600+1470
	Hauteur de la sellette d'attelage (mm)	1716
	Garde au sol minimale (mm)	412
	Rayon de braquage avant/arrière (mm)	1980/2300
Paramètres de fonctionnement	Pente maximale (%)	27.7
	Rayon de braquage minimum (m)	10.5
	Vitesse maximale (à vide/à pleine charge) (km/h)	76.5
	Applicable	-20°C~60°C
Moteur	Modèle	MC11.43-30
	Max. couple (N.m/r/min)	2100/1000~1400
	Puissance/vitesse de rotation (KW/r/min)	430HP (316kw) /1900
Boîte de vitesse	Modèle	Allison 4500
	Rapport de vitesse	4.70,2.21,1.53,1.00, 0.76,0.67, R : -5.55
Selle	Modèle	Double pendule
	Capacité de charge verticale nominale (T)	36
	Plage d'oscillation horizontale/longitudinale (°)	±7/±15
	Pivot d'attelage	3 1/2 po
Treuil	Model □	HP100B □
	Tension max. (T)	45
Cab	Cabine CNHTC	
Pneus	12.00R24	

SINOTRUK - TOGUNA MOTORS

Zone Aéroportuaire, Route de Sénou, B.P.: E1218
 Bamako - MALI
 Contact : +223 44 97 94 00 / 44 97 93 93 -- Fax : +223 20 20 30 83
 E-mail : togunamotors@groupepetoguna.com