



TOGUNA Motors



ZHONGTONG BUS LCK6909EV



ZHONGTONG BUS - TOGUNA MOTORS

Zone Aéroportuaire, Route de Sénou, B.P.: E1218
Bamako - MALI

Contact : +223 44 97 94 00 / 44 97 93 93 -- Fax : +223 20 20 30 83

E-mail : togunamotors@grouperoguna.com

BUS ÉLECTRIQUE ZHONGTONG LCK6909EV

Véhicule	structure corporelle	volume du compartiment à bagages (m³)	norme d'émission	Capacité de passagers
LCK6909EV	Plancher concave à pleine charge	≤4,5	Électricité pure	39+1+1
Suspension avant/suspension arrière (mm)	1900/2170	Longueur * largeur * hauteur (mm)	8990*2540*3430	
Empattement (mm)	4920	Masse totale maximale (kg)	15200	
taille des pneus	10R22.5 (6+1)	Vitesse maximale (km/h)	100	
élément de configuration Haut	Description de la configuration			
machines électriques	Moteur à entraînement direct Dana			
batterie de tension	CATL 176 kWh			
AUTONOMIE	220 km			
compresseur d'air	Compresseur d'air à piston sans huile Ingersoll Rand			
Pneu	Double pièce			
essieu avant	5T			
essieu arrière	10T			
jante	Jante en acier			
Contrôle électronique de stabilité	ABS			
frein	Frein à disque			
système d'évacuation de la chaleur	Ventilateur électronique ATS			
Extincteur dans le véhicule	2 extincteurs manuels à poudre sèche de 4 kg			
système d'alarme de température d'entrepôt	Système d'alarme de température d'entrepôt (entrepôt à air chaud, entrepôt de batteries)			
Marteau de sécurité	Marteau de sécurité à appel électromagnétique			
porte-bagages	canal de vent			
carrelage de sol non céramique	LG			
abat vent	Côté conducteur avant et latéral			
mur rideau	rideau en tissu			
porte passager	portes d'entrée			
fenêtre latérale	Fenêtre latérale coulissante à cadre en aluminium, noire			
pare-brise	Portes avant en verre feuilleté, portes arrière en verre trempé, portes battantes pneumatiques anti-pincement.			
Siège conducteur	Siège conducteur avec airbag, ceinture de sécurité rabattable à trois points			
Chaise de guide	Oui, enroulez votre ceinture de sécurité à trois heures.			
Siège passager	Sièges 2+2, accoudoirs et dossier réglables, ceinture de sécurité à deux points			
porte de trappe	Inclinez la porte du compartiment à bagages			
rétroviseur	Rétroviseur électrique (réglage électrique, dégivrage électrique)			
climatiseur	Système unique à toit surélevé Tongsheng, refroidissement liquide intégré de la batterie de 24 000 kcal/h			
puits de lumière chaud	1 puits de lumière avec ventilateur			
apparence	Instrument numérique CAN bus			
Contrôle central dans la zone de conduite	Écran 7 pouces avec image inversée , MP3			
microphone	Microphone sans fil			
Feux combinés avant et arrière	Lampe combinée LED			
Extincteur spécial pour batteries haute tension	Équiper			
système d'assistance au conducteur	équipement (stationnement électronique, assistance au démarrage en côte, stationnement automatique)			
caméra embarquée	Équiper			
outil du conducteur	2 cales de stationnement, 1 gilet réfléchissant et un triangle de signalisation			
Peinture	Norme de peinture de haute qualité			